

CHUMBADOR OM (Omega)



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Versátil, pode ser utilizado em todos os materiais base maciços.
- Aplicação simples.
- Sem limitação de profundidade para instalação.
- Utilizado em montagens passantes.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Montagens de máquinas e equipamentos.
- Estruturas metálicas.

Chumbador OM											
Diâmetro da Rosca pol.	Comprimentos		Furo		Distâncias		Espessura Máx. a fixar mm	Chave pol	Torque de Aperto Kgf.m	Cargas Últimas	
	Parafuso mm	Jaqueta mm	Diâm. pol. - mm	Prof. Mín. mm	Fixador mm	Borda mm				Tração Kgf	Corte Kgf
3/16	40	30	1/4 - 6,5	40	111	55	3	5/16	0,5	500	402
	60	52					23				
1/4	40	25	5/16 - 8	40	117	58	3	7/16	1	1.085	707
	55	40					7				
	75	60					27				
5/16	50	40	3/8 - 10	50	141	70	3	1/2	3	1.550	1.162
	75	65					25				
	60	45					3				
3/8	75	63	1/2 - 13	55	156	78	21	9/16	5	2.450	1.703
	110	90					48				
	125	110					68				
	70	48					3				
1/2	105	87	5/8 - 16	55	159	79	42	3/4	8	3.020	3.030
	125	101					56				
	70	50					4				
5/8	110	85	3/4 - 19	60	168	84	35	15/16	10	3.840	4.933
	125	97					47				
	70	50					4				