


CHUMBADOR PBI



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Expansão através de batedor (vendido separadamente).
- Alta capacidade de carga para embutimentos reduzidos.
- Cone expansor interno possibilita maior controle sobre a expansão.
- Instalação simples e rápida.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Sistemas de armazenagem e movimentação.
- Instalações elétrica e hidráulica.
- Máquinas e equipamentos.
- Instalações de linha de vida e espera de ancoragem.

Chumbador PBI

Diâmetro da rosca	Comprimentos		Furo		Distâncias		Parafuso Compr.Indicado	Chave	Cargas Últimas	
	Chumbador	Rosca	Diâm.	Prof. Mín.	Fixador	Borda			Tração	Corte
pol.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	pol.	Kgf	
1/4	25	12	9,5	27	75	37	10 + tfix	7/16	1.390	707
5/16	30	14	10	33	90	45	12 + tfix	1/2	1.510	1.162
3/8	40	16	12	43	120	60	14 + tfix	9/16	1.777	1.703
1/2	50	22	16	53	150	75	20 + tfix	3/4	3.070	3.030
5/8	65	30	20	70	195	97	28 + tfix	15/16	4.400	4.933
3/4	80	30	26	85	240	120	28 + tfix	1-1/8	7.200	7.273
M10	40	16	12	43	120	60	14 + tfix	17 mm	1.777	1.703
M12	50	21	15	53	150	75	19 + tfix	19 mm	2.763	2.841

tfix = espessura da peça à fixar.