


CHUMBADOR RS



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Expansão através de batedor (vendido separadamente).
- Alta capacidade de tração.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Fixação de máquinas e equipamentos.

Chumbador RS

Diâmetro da rosca pol.	Comprimentos		Furo		Distâncias		Parafuso Compr. Indicado mm	Chave pol.	Cargas Últimas	
	Chumbador mm	Rosca mm	Diâm. pol. - mm	Prof. Mín. mm	Fixador mm	Borda mm			Tração	Corte
									Kgf	
1/4	29	12	7/16 - 11	30	87	43	10 + tfix	7/16	1.730	707
5/16	35	14	1/2 - 13	38	105	52	12 + tfix	1/2	2.410	1.162
3/8	37	16	9/16 - 14	40	111	55	14 + tfix	9/16	3.360	1.703
1/2	51	22	25/32 - 18	55	153	76	20 + tfix	3/4	4.740	3.030
5/8	61	30	7/8 - 22	65	183	91	24 + tfix	15/16	5.800	4.933
3/4	79	30	1" - 26	85	237	118	28 + tfix	1-1/8	8.170	7.273

tfix = espessura da peça à fixar.